# TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

| S. No. | Cinsi | Miktar | | Teknik İsterleri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köfte Yoğurma (Hamur Yoğurma) Makinesi | 1 | Adet | 1. 20 kg işleme kapasiteli olacaktır.<br>2. Güç en az 380 V -50 hz olacaktır.<br>3. Motor gücü en az 1.1 kw olacaktır.<br>4. Trifaze olacaktır.<br>5. Kazanı ve Karıştırma çatalı paslanmaz çelik olacaktır.<br>6. Köfte ve istenildiğinde hamur yoğurmaya uygun özelliklerde olacaktır.<br>7. Kullanımı, temizlik ve bakımı kolay olacaktır. |
| 2 | Tezgaha Monte Evye Bataryası | 1 | Adet | 1. Tamamı paslanmaz olacaktır.<br>2. Sıcak ve soğuk su girişli olacaktır.<br>3. Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlı olacaktır.<br>4. Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önleyici özellikte olacaktır.<br>5. Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahip olacaktır.<br>6. Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalı olacaktır.<br>7. İç hortum kauçuk olacaktır.<br>8. Hortum en az 100°C sıcak suya dayanıklı olacaktır.<br>9. Taşıyıcı yay hortumun kırılmasını engelleyici formda olacaktır.<br>10. Boru, batarya ve duvar tespit parçaları pirinç üzeri krom kaplamalı olacaktır.<br>11. Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler olacaktır.<br>12. Yüksekliği en az 120 cm olacaktır.<br>13. Standart evye ve tezgah deliklerine uyumlu yapıda olacaktır.<br>14. Korozyona dayanıklı kolay temizlenebilir yüzey olacaktır.<br>15. Su tesisat normlarına uygun bağlantı yapısı olacaktır.<br>16. Aşağıdaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.<br> |

| S. No. | Cinsi | Miktar | | Teknik İsterleri |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dijital Nem Ölçer | 1 | Adet | 1. Ortam sıcaklığı, bağıl nem ve çiy noktası sıcaklığını sürekli olarak ölçebilir olacaktır.<br>2. Dijital göstergeli termo-higrometre olacaktır.<br>3. Kullanıcı tarafından belirlenen limitlerin aşılması durumunda alarm verebilir olacaktır.<br>4. Nem ölçüm aralığı %2-%98 RH olacaktır.<br>5. Nem ölçüm hassasiyeti ±%2 RH olacaktır.<br>6. Çözünürlük % 0,1 RH olacaktır.<br>7. Sensör tipi kapasitif nem sensörü olacaktır.<br>8. Sıcaklık ölçüm aralığı -10 °C ile +70 °C olacaktır.<br>9. Çiy noktası hesaplama aralığı -40 Ctd ile +70 °Ctd olacaktır.<br>10. Hasasiyet ±0,5 °C olacaktır.<br>11. Büyük ve kolay okunabilir LCD ekrana sahip olacaktır.<br>12. Sıcaklık, nem ve çiy noktası değerlerini gösterebilir olacaktır.<br>13. Minimum ve maksimum değerleri görüntüleyebilir olacaktır.<br>14. Kullanıcı tarafından ayarlanabilen üst ve alt limitler için LED görsel alarm olacaktır.<br>15. Düşük pil göstergesi olacaktır.<br>16. Güç beslemesi en az 9V Blok pil (6F22) olacaktır.<br>17. Pilleriyle birlikte teslim edilecektir. |

**Açıklamalar:**

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans ±%5 olacaktır.

2. Alım konusu mallar için; kısmi teklif kabul edilecektir, kısmi kabul yapılacaktır.

3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde LYM Ana Malzeme Mal Saymanlığına (Dikmen) defaten teslim edilecektir.

4. Söz konusu malzemeler için en az **24 (yirmi dört) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.

5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.

6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

| | | |
|---|---|---|
| Ahmet BAYRAM<br>Söz.Elk.Elek.Müh.<br>Tedarik Uzmanı | Halil İbrahim ÇAKIR<br>İkm.Asb.Bçvş.<br>Tedarik Astsubayı | Özgür ADAK<br>İkmal Albay<br>Tedarik Şube Müdürü |

**(O L U R)**

20/11/2026

Şükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği